

**Code:** FERMOSTOCK

**Merk:** Fermostock

**Productgroep:** Rekstellingen Fermod

**Naam:** Modulaire rekstellingen

**Omschrijving:** **FERMOSTOCK - HET SYSTEEM :**

Het FERMOSTOCK programma is een universeel rekkensysteem op basis van modulaire elementen.

Het kenmerkt zich door een zéér eenvoudige montage, een gemakkelijk onderhoud, een héél goede weerstand tegen corrosie, een goede stabiliteit en een grote flexibiliteit. Het voldoet aan de strengste eisen qua hygiëne en stevigheid.

Deze kwaliteiten zijn aanbevolen voor :

- opslagplaatsen voor voeding
- koel- of vriescellen
- collectiviteiten
- grootkeukens
- ziekenhuizen

Overal waar een HYGIENISCHE STOCKAGE vereist is, vormen de FERMOSTOCK-rekstellingen het ideale stockagesysteem, van voedingswaren tot farmaceutische producten !

Dankzij de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken beantwoordt het

FERMOSTOCK systeem aan volgende hygiëne- en kwaliteitsnorm :

NF-norm, afgeleverd door de AFAQ-AFNOR CERTIFICATION op 01/10/1993 (n° 06-A-644/645)

**FERMOSTOCK – UITVOERINGEN:**

Standers en dwarsliggers : geanodiseerd aluminium (20 micron anodisatie) :  
VOEDINGSKWALITEIT !

Legvlakken : grijs composiet (type 6611) of geanodiseerd aluminium (type 6811-  
op vraag)

**FERMOSTOCK - DE OPBOUW:**

Het basisrek wordt opgebouwd uit een modulaire structuur van 2 standers en een te kiezen aantal niveaus, bestaande uit dwarsliggers en legborden. De standers zijn van de nodige bevestigingsgaten voorzien waarin conische inhaakdragers (een Fermod-patent) vastgemaakt kunnen worden. Deze inhaakdragers, die op meerdere hoogtes vastgemaakt kunnen worden aan de staander, bestaan uit een uiterst resistente legering. De dwarsliggers, die beschikbaar zijn in verschillende standaardlengtes, kunnen vervolgens eenvoudig op de inhaakdragers vastgedrukt worden. Tussen deze dwarsliggers tenslotte, komen de onderhoudsvriendelijke composiet of aluminium legborden te liggen. Deze zijn geschikt voor temperaturen tot -30°C.

Het aanbouwrek bestaat uit één staander en terug een te kiezen aantal niveaus.

Men kan steeds 2 aanbouwrekken verbinden met een basisrek. Om aanbouwverbindingen te maken in een hoek van 90° (L, U, X of T-opstelling) wordt gebruik gemaakt van aluminium hoekverbindingstukken.

## **FERMOSTOCK - TECHNISCHE BESCHRIJVING :**

### STAANDERS

- Vierkant buisprofiel 27 x 27 mm
- 3 sporten in platte buis van 40 x 12 mm
- Afstand tussen de bevestigingspunten : 150 mm
- Onderste sport op 140 mm van de vloer
- Bovenste sport op 10 mm van de bovenkant
- RVS bouten
- bovenaan zijn er kunststof doppen voorzien
- onderaan zijn er regelbare voeten in kunststof
- Staanderhoogte : 1685, 2100 of 2400 mm
- Maximum aantal niveaus : resp. 10, 13 of 15
- Staanderdieptes : 360, 460 of 560 mm

### DWARSLIGGERS

- Geanodiseerd aluminium 20 microns
- Profiel 12/10, 50x22 mm

### COMPOSITET LEGBORDEN

- Dieptes 360, 460 of 560 mm
  - Perforaties : rond, 40 mm
  - Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine
  - Vervangbaar door Gastronormrecipiënten :
- Diepte 360 mm : GN1/1, GN1/2, GN1/3, GN2/3 en GN2/8  
Diepte 560 mm : GN1/1 en GN2/1

### ALUMINIUM LEGBORDEN

- Dieptes 360, 460 of 560 mm
  - Halfronde tussenlatten van 30 mm
  - Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine
  - Langs beide zijden te gebruiken (vlak of rond)
  - Vervangbaar door Gastronormrecipiënten :
- Diepte 360 mm : GN1/1, GN1/2, GN1/3, GN2/3 en GN2/8  
Diepte 560 mm : GN1/1 en GN2/1

## **FERMOSTOCK – AANBEVOLEN MAX. BELASTING PER OVERMETEN NIVEAULENGTE :**

### Lengte - Type 6611 - Type 6811 :

- 660 mm - 120 kg - 200 kg
  - 780 mm - 120 kg - 200 kg
  - 900 mm - 120 kg - 200 kg
  - 960 mm - 120 kg - 200 kg
  - 1080 mm - 120 kg - 160 kg
  - 1200 mm - 120 kg - 160 kg
  - 1320 mm - 120 kg - 160 kg
  - 1500 mm - 120 kg - 120 kg
  - 1620 mm - 120 kg - 120 kg
  - 1740 mm - 120 kg - 120 kg
- Maximale belasting tussen 2 staanders : 600 kg

**FERMOSTOCK – REKWAGENS :**

De Fermostock rekwagens zijn gebaseerd op de standaardrekstellingen. Een rekwagen bestaat uit 2 standers (hoogte 1800 mm) met zwenkende wielen en een aantal niveaus met uitneembare legborden uit copolymeer of aluminium. Daarbij is iedere stander voorzien van 1 kunststofwiel met rem en 1 kunststofwiel zonder rem. De zwenkende wielen hebben een diameter van 125 mm en zijn uiterst robuust en hygiënisch. Dankzij het unieke montagesysteem bezorgen ze de rekwagens een uitzonderlijke stabiliteit en wendbaarheid. Dit maakt deze rekwagens heel geschikt voor gebruik in restaurants, bakkerijen, slagerijen, fast-foodrestaurants, ziekenhuizen, laboratoria en andere hygiënische ruimtes.

**FERMOSTOCK – DUNNAGE REK :**

Laag Fermostock rekje dat zijn toepassing vindt op vele gebieden. Met een hoogte van 300mm kan het gebruikt worden voor de hygiënische opslag van bakken, onder tafels, als aanvulling bij rekken,...

Verkrijgbaar in lengtes 660 tot 1320 mm. Dieptes 360, 460 of 560 mm

